

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19. +7 (495) 789-80-34 <u>bit945@mail.ru</u> https://bit-karton.ru

Ningbo Fold

Целлюлозный картон с двукратным мелованием лицевой стороны. Оборот без покрытия.

Применение: производство высококачественной упаковки продуктов питания, напитков, хозяйственных товаров, коробок для CD – дисков, этикеток доя одежды.

Технические характеристики:

Плотность, г	220	230	250	270	280	300	325	350	400	440	450
Толщина, мкм	290	310	340	370	385	415	460	490	555	610	630
Жесткость, Табер (CD), мНм	2.4	2.9	3.8	4.6	5.2	6.5	8.5	10	14	18	19
Жесткость, Табер (MD), мНм	3.2	6.5	7,0	7.5	8,0	12	15	18.5	23	27	28
Яркость лицевой стороны, %	90 ± 2										
Глянец лицевой стороны, PPS	≤ 1,8										
Глянец 75% (лицевая сторона)	50 ± 5										
Влажность, %	1,1 ± 0,3										
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м 2 (лицевая сторона)	40 ± 15										

https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/kartony-iz-pervichnyh-volokon/ningbo-fold/