



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Обложечный

Производитель:

ЗАО "Пролетарий"



Описание:

Картон обложечный (переплётный), предназначен для изготовления обложек книжных изданий, используется в мебельной промышленности, в производстве детских игрушек, в том числе и пазлов.

Особенности:

Этот картон используется везде, где востребовано его главное достоинство – жесткость.

Область применения:

Используется для создания переплетов и обложек книг, альбомов, ежедневников, производства папок, скоросшивателей и упаковки.

Для изготовления подарочной (сувенирной) упаковки.

Идеальный упаковочный материал для хранения любых товаров, от авторучек до холодильников;

Диапазон грамматура:

800±100, 950±100, 1100±80, 1250±100, 1500±150, 1900±150 г/м²

Техническая спецификация:

Картон обложечный

Наименование показателя	Норма для картона обложечного	Метод испытания
1.Толщина, мм	1,25 ± 0,10 1,50 ± 0,12	ГОСТ 27015
	1,75 ± 0,12	
	1,90 ± 0,12	
	2,00 ± 0,12	
	2,50 ± 0,12 3,00 ± 0,12	
2.Масса картона площадью 1м²/г для картона толщиной, мм		ГОСТ 13199
1.25	800±100	
1.5	950±100	
1.75	1100±100	
1.9	1250±100	
2	1250±100	
2,50 3,00	1500±150 1900±150	
3.Предел прочности при расслаивании, КПа, не менее	110	ГОСТ 13648.6
4. Влажность, %	8-12	ГОСТ ISO 287

Картон обложечный L

Наименование показателя	Норма для картона обложечного «L»	Метод испытания
1.Толщина, мм	1,25 ± 0,10	ГОСТ 27015
	1,50 ± 0,12	
2.Масса картона площадью 1м²/г для картона толщиной, мм	700±100 800±100	ГОСТ 13199
1.25		
1.5		
3.Предел прочности при расслаивании, КПа, не менее	110	ГОСТ 13648.6
4. Влажность, %	6-10	ГОСТ ISO 287

<https://bit-karton.ru/product/karton/pereplyotnyj/oblozhechnyj/>