



«ООО БИТ»  
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А  
+7 (812) 468-33-33 [bit925@mail.ru](mailto:bit925@mail.ru)

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.  
+7 (495) 789-80-34 [bit945@mail.ru](mailto:bit945@mail.ru)  
<https://bit-karton.ru>

## ArtBoard Pocker, C2S (playing card board)

### Описание:

Двусторонний мелованный карточный картон Картон содержит центральный внутренний слой делающий карты абсолютно непрозрачными.

### Область применения:

Картон идеально подходит для профессионалов игровой индустрии,

### Диапазон грамматура:

280-290 г/м<sup>2</sup>

### Техническая спецификация:

| Property              | Unit             | Standard   | Tolerance | Values    |            |            |
|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Grammage              | g/m <sup>2</sup> | ISO 536    | ±3%       | 280(blue) | 280(black) | 290(black) |
|                       | (24"x36" 500)lb  | ISO 536    |           | 172       | 172        | 178        |
| Caliper               | pt               | ISO 534    | ±0.6      | 11.4      | 11.2       | 11.8       |
| Thickness             | pm               | ISO 534    | ±15       | 290       | 285        | 300        |
| Stiffness CD          | mNm              | ISO 2493   | target    | 3.10      | 3.10       | 3.10       |
|                       |                  |            | min       | 2.80      | 2.80       | 2.80       |
| Stiffness MD          | mNm              | ISO 2493   | target    | 6.20      | 6.20       | 6.20       |
|                       |                  |            | min       | 5.60      | 5.60       | 5.60       |
| Moisture              | %                | ISO 287    | ±1.0      | 6.5       | 6.5        | 6.5        |
| PPS Top/Back          | µm               | ISO 8791-4 |           | 2.30      | 2.30       | 2.30       |
| Brightness Top/Back   | %                | ISO 2470-2 | ±2.0      | 83.0      | 75.0       | 75.0       |
| Gloss75° Top/Back     | %                | ISO 8254-1 | ≥         | 45        | 45         | 45         |
| Opacity               | %                | ISO 2471   |           | 100       | 100        | 100        |
| IGT Blister T op/Back | m/s              | ISO 3783   | ≥         | 1.50      | 1.50       | 1.50       |
| COBB 60s Top/Back     | g/m <sup>2</sup> | ISO 535    | ±15.0     | 40.0      | 40.0       | 40.0       |
| PLY Bonding           | J/m <sup>2</sup> | TAPPI 569  | ≥         | 300       | 300        | 300        |

| Property       | Unit | Standard   | Tolerance | Values |       |       |
|----------------|------|------------|-----------|--------|-------|-------|
| Squareness     | mm   | ОБЯ 451.1  |           | 0-2.0  | 0-2.0 | 0-2.0 |
| Size Deviation | mm   | GB/T 451.1 |           | 0-2.0  | 0-2.0 | 0-2.0 |

<https://bit-karton.ru/product/karton/czellyuloznyj-dvuhstoronnij/art-board-pocker/>