



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit968@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

БКГ

Производитель:

БКФ



ТУ 5443-003-38657398-2018

Картон гильзовый предназначен для изготовления потребительской тары, коробок, уголков, картонно-навивной упаковки определенного класса. Применяется для производства втулок, гильз, в текстильной и галантерейной промышленности, для упаковки промышленных изделий. Картон гильзовый «БКГ-1», «БКГ-1.1» изготавливается в рулонах. По согласованию сторон возможно изготовление данных видов картона в бобинах.

Наименование показателя	Нормативные значения			
Марка БКГ-1				
Толщина, мм	0,5±0,03	0,6±0,03	0,7±0,03	0,8±0,04
Масса картона площадью 1 м ² , г	340±20	410±20	460±20	520±20
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, при ширине полоски 15 мм, не менее	300	350	400	450
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, кПа, не менее	150			
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб60), г/см ² , в среднем по двум сторонам, не менее	70–250			
Влажность, %	7,0±2,0			
Марка БКГ-1.1				
Толщина, мм	0,55±0,02		0,68±0,02	
Масса картона площадью 1 м ² , г	380±20		440±20	
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, при ширине полоски 15 мм, не менее	320		380	
Сопротивление расслаиванию по кромке в поперечном направлении, кПа, не менее	150			
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб60), г/см ² , в среднем по двум сторонам, не менее	250±100			
Влажность, %	6,0±2,0			
	-1			

<https://bit-karton.ru/product/karton/karton-gilzovannyj/bkg/>