«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон для плоских слоев (Testliner)

Картон для плоских слоев гофрокартона (Testliner) марок: КТ-0; КТ-1; КТ-2.

ТУ 5441-075-52276800-2004

Предназначен: для изготовления плоского слоя при производстве гофрированного картона. Картон для плоских слоев, производства ПЦБК — это продукт, на 100% состоящий из макулатуры по ГОСТ10700-97 марок МС-5Б, МС-6Б.

Картон для плоских слоев имеет поверхностную проклейку крахмальным клеем для упрочнения картона.

Техническое условие:

Наименование показателя	КТ-1112	КТ-1125	КТ-1140	КТ-1175
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа	388	390	420	534
Толщина, мм	0.19	0.21	0.24	0.28
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60), г/см², не более	29	31	36	33
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, кгс, не менее	118	130	148	251
Прочность на излом при многократных перегибах в поперечном направлении, не менее	19	25	27	12
Сопротивление расслаиванию по кромке, Н, не менее	213	215	222	179
Влажность, %	7.1	7.4	6.9	7.3