



«ООО БИТ»  
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А  
+7 (812) 468-33-33 [bit924@mail.ru](mailto:bit924@mail.ru)

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.  
+7 (495) 789-80-34 [bit935@mail.ru](mailto:bit935@mail.ru)  
<https://bit-karton.ru>

# Бумага газетная ТУ

## Бумага газетная

ГОСТ 6445-74 (СТ СЭВ 1685-87)

### Технические условия:

Наименование показателя	Норма для марок								Метод испытания
	В		О		А		Б		
1. Масса бумаги площадью 1м <sup>2</sup> г	48,8 +1,0 -2,0	45,0 ±1,5	48,8 ±2,0	45 +1,5	48,8 ±2,0	45 +1,5 -2,0	48,8 ±2,0	45 +1,7 -2,0	По ГОСТ 13199
2. Плотность г/см <sup>3</sup> не менее	0.62	0.6	0.6	0.6	0.59	0.59	0.56	0.56	По ГОСТ 27015
3. Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее:									По ГОСТ 13525.1
- рулонной бумаги*	3300	-	3100	-	3100	-	2800	-	
- листовой бумаги	-	-	2800	-	2300	-	2300	-	
4. Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направлении мН (гс), не менее	-	196(20)	-	196(20)	-	186(19)	-	176(18)	По ГОСТ 13525.3 и п.4.6 настоящего стандарта
5. Гладкость по каждой стороне, с, не менее	60	50	50	50	45	45	30	30	По ГОСТ 12795
6. Белизна, %** не менее	60	60	60	60	-	-	-	-	По ГОСТ 30113
7. Непрозрачность, %, не менее	95	95	95	95	94	93	93	92	По ГОСТ 8874
8. Сорность - число соринок на 1 м площадью:									По ГОСТ 13525.4 и п.4.5 настоящего стандарта
- от 0,5 до 1,5 мм, не более	70	75	75	75	-	-	-	-	
- от 1,5 до 2,0 мм, не более	Не допускается				8	8	20	20	
- св. 2,0 мм	Не допускается								
9. Влажность, %	8±1	8	8	8	8±2	8±2	8±2	8±2	По ГОСТ 13525.19
10. (Исключен, Изм. N 6)									
11. Число склеек, не более	Одна*** в 100 рулонах	Одна в 10 рулонах			Одна в одном рулоне		Две в одном рулоне		По ГОСТ 7629

\* Бумага, масса площади 1 м<sup>2</sup> которой составляет 45,0 г, марок В и О для экспорта должна иметь разрывную длину не менее 3100 м.

\*\* Показатель "белизна" для бумаги марки В, изготавливаемой для нужд народного хозяйства, не нормируется.

\*\*\* Допускается по согласованию изготовителя с потребителем бумаги с одной склейкой на 10 рулонов.

Примечание. Бумага со штампом "На хранение" не должна иметь склеек.

---

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/kondopoga-oao/bumaga-gazetnaja-tu/>