«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон тарный

Картон тарный плоский склеенный КС-2 по ГОСТ 9421-80 листовой

Ширина 500 – 1250 мм, длина 500 – 2000 мм;
Суммарная высота поддона и кипы не более 1150 мм;
По согласованию с потребителем выпускаются другие форматы, толщина, масса листового картона.

Картон тарный плоский склеенный применяется:

как материал для изготовления прокладок, обеспечивающих герметичность между плоскими металлическими поверхностями;

- в качестве обложек для книг;
- в качестве прокладочного материала между поддонами;
- в текстильной промышленности (материал для изготовления лекал, каркасы для головных уборов, сумок);
- в обувной промышленности (вставка в пятку и носок для придания профиля обуви, стелька) для производства картонно-разделительных решеток;
- в качестве утеплителя в ж/д вагонах;
- в качестве основы для гипсокартона.

Показатели качества картона тарного плоского склеенного листового КС-2:

Наименование показателя	Нормативные значения	
Масса картона площадью 1м², г	1000 ± 100	1250 ± 100
Толщина, мм, не менее	1.4	1.8
Сопротивление продавливанию, Мпа, не менее	0.75	
Сопротивление расслаиванию, Н, не менее	48	
Влажность, %	12 (+2; -4)	

https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/mjagkaja-krovlja-zao/karton-tarnyj-2/