



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit929@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Картон тарный

Картон тарный плоский склеенный КС-2 по ГОСТ 9421-80 листовой

Ширина 500 - 1250 мм, длина 500 - 2000 мм;

Суммарная высота поддона и кипы не более 1150 мм;

По согласованию с потребителем выпускаются другие форматы, толщина, масса листового картона.

Картон тарный плоский склеенный применяется:

как материал для изготовления прокладок, обеспечивающих герметичность между плоскими металлическими поверхностями;

- в качестве обложек для книг;
- в качестве прокладочного материала между поддонами;
- в текстильной промышленности (материал для изготовления лекал, каркасы для головных уборов, сумок);
- в обувной промышленности (вставка в пятку и носок для придания профиля обуви, стелька для производства картонно-разделительных решеток);
- в качестве утеплителя в ж/д вагонах;
- в качестве основы для гипсокартона.

Показатели качества картона тарного плоского склеенного листового КС-2:

Наименование показателя	Нормативные значения	
Масса картона площадью 1м ² , г	1000 ± 100	1250 ± 100
Толщина, мм, не менее	1.4	1.8
Соппротивление продавливанию, Мпа, не менее	0.75	
Соппротивление расслаиванию, Н, не менее	48	
Влажность, %	12 (+2; -4)	

