



«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 (812) 468-33-33 bit925@mail.ru

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19.
+7 (495) 789-80-34 bit945@mail.ru
<https://bit-karton.ru>

Коробочный картон

Картон коробочный по ГОСТ рулонный (выпускаемые марки: 200, 250, 300, 400)

1. соответствует стандарту: ГОСТ 7933-89;
2. ширина полотна в рулоне — 1000 ± 3 мм; 1050 ± 3 мм;
3. масса рулона не менее 300 кг;
4. намотка рулона равномерная и плотная;
5. допустимая высота выступов на торцах рулона не превышает 3 мм;
6. в рулоне допускается один поперечный обрыв.

Картон коробочный по ГОСТ листовой (выпускаемые марки: 200, 250, 300, 350, 400)

1. соответствует стандарту: ГОСТ 7933-89;
2. выпускаемые форматы — 1050*800 мм; 1050*1200 мм; 1050*1600 мм;
3. листы картона укладывают в кипы на поддоны;
4. кипа обвязывается стягивающей упаковочной стреппинг-лентой и стрейч- пленкой;
5. масса брутто кипы не более 800 кг;
6. суммарная высота поддона и кипы не более 1150 мм;

Описание

Картон коробочный изготавливается из макулатуры картонной и бумажной в соответствии с требованиями ГОСТ 7933-89 «Картон для потребительской тары. Общие технические условия» и по нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

Коробочный картон предназначен для изготовления потребительской и групповой тары без печати. Применяется в качестве прокладочного материала и упаковки промышленных изделий, мебели, как основа для иных видов картона, для производства картонно-разделительных решеток, в качестве утеплителя в ж/д контейнерах и вагонах.

Производство картона коробочного отличается экологической чистотой, поскольку предприятие для его изготовления использует вторичное сырье. В год на нашем заводе перерабатывается более 36 000 тонн макулатуры. Вторичное сырье завод принимает от различных предприятий не только Самарской области, но и других регионов России. Переработка макулатуры позволяет уменьшить количество отходов в густонаселенных регионах и больших городах, а также снизить потребление

древесины для производства.

Показатели качества картона коробочного:

Наименование показателя	Нормативные значения
Плотность, г/см ³ , не менее	0.75
Толщина, мм	1,5 ± 0,25
Влажность, %	10 ± 2

<https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/mjagkaja-krovlja-zao/korobochnyj-karton-2/>