«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

# Коробочный картон

## Картон коробочный по ГОСТ рулонный (выпускаемые марки: 200, 250, 300, 400)

1. соответствует стандарту: ГОСТ 7933-89;
2. ширина полотна в рулоне — 1000 ± 3мм; 1050 ± 3мм;
3. масса рулона не менее 300 кг;
4. намотка рулона равномерная и плотная;
5. допустимая высота выступов на торцах рулона не превышает 3 мм;
6. в рулоне допускается один поперечный обрыв.

## Картон коробочный по ГОСТ листовой (выпускаемые марки: 200, 250, 300, 350, 400)

1. соответствует стандарту: ГОСТ 7933-89;
2. выпускаемые форматы — 1050*800 мм; 1050*1200 мм; 1050*1600 мм;
3. листы картона укладывают в кипы на поддоны;
4. кипа обвязывается стягивающей упаковочной стреппинг-лентой и стрейч- пленкой;
5. масса брутто кипы не более 800 кг;
6. суммарная высота поддона и кипы не более 1150 мм;

## Описание

Картон коробочный изготавливается из макулатуры картонной и бумажной в соответствии с требованиями ГОСТ 7933-89 «Картон для потребительской тары. Общие технические условия» и по нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

Коробочный картон предназначен для изготовления потребительской и групповой тары без печати. Применяется в качестве прокладочного материала и упаковки промышленных изделий, мебели, как основа для иных видов картона, для производства картонно-разделительных решеток, в качестве утеплителя в ж/д контейнерах и вагонах.

Производство картона коробочного отличается экологической чистотой, поскольку предприятие для его изготовления использует вторичное сырье. В год на нашем заводе перерабатывается более 36 000 тонн макулатуры. Вторичное сырье завод принимает от различных предприятий не только Самарской области, но и других регионов России. Переработка макулатуры позволяет уменьшить количество отходов в густонаселенных регионах и больших городах, а также снизить потребление

древесины для производства.

## Показатели качества картона коробочного:

| Наименование показателя | Нормативные значения |
|---|---|
| Плотность, г/см³, не менее | 0.75 |
| Толщина, мм | 1,5 ± 0,25 |
| Влажность, % | 10 ± 2 |

---

*https://bit-karton.ru/spravochnik/rossijskie-proizvoditeli/mjagkaja-krovlja-zao/korobochnyj-karton-2/*