«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон обивочный

Картон обивочный водостойкий марки ВО – 1

ГОСТ 6659-83

Применяется для внутренней отделки кузовов и кабин автомобилей и тракторов, нужд народного хозяйства

Изготавливается в листах, размерами по согласованию изготовителя с потребителем.

Показатели качества:

Наименование показателя	Норма
Толщина, мм	1,75±0,1 2,0+0,2 -0,1 2,5±0,2 3,0±0,25
Плотность, г/см³, не менее	0.9
Впитываемость воды при полном погружении в течение 30 мин, %, не более	9
Линейная деформация в поперечном направлении после выдерживания в воде при (20±2)°С в течение 2 ч, % не более	0.4
Линейная деформация в поперечном направлении после высушивания при 100-105°С до постоянной массы, %, не более	-0.7
Предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям, кгс/мм², не менее	2
Влажность, %	5,0-8,0