«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Картон для плоских слоев

Предназначен для изготовления гофрированного картона.
Изготавливается в рулонах, размер рулона устанавливается по согласованию с потребителем.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Марка картона				
	«ПБС-140»	«ПС-125»	«ПС-140»	«ПС-150»	«ПС-175
Масса, 1 г/м²	140±5	125±5	140±5	150±5	175±12
Поверхностная впитываемость воды, г/м² (Коббб0), не более:					
верхней стороны	30	40	30 80	40	40
нижней стороны	-	-		-	-
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее:	160	140	180	200	220
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее:					
для товарной продукции	430 (4,4)	350 (3,6)	500 (5,1)	460 (4,7)	480 (4,9)
для собственного потребления		400 (4,1)		480 (4,9)	520 (5,3)
Белизна, %, не менее	70	-	-		
Влажность, %	8±2				