«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Бумага для обоев

Бумага двухслойная для обоев марок ДП, ДПК

ТУ 5431022462897152000

Бумага двухслойная пигментированная машинной гладкости (ДП) и каландрированная (ДПК). Предназначена для производства обоев печатных декоративных. Пригодна для полиграфии.

Техническое условие:

Масса бумаги , г/ м2	100±4	110±4	120±4
Разрушающее усилие - в машинном направлении, Н, не менее	55	60	70
Разрушающее усилие во влажном состоянии - в машинном направлении, Н, не менее	7	7	8
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кооб/60с), г/м2	15-40		
Гладкость по верхней стороне бумаги -			
некаландрированной, с -	машинная		
каландрированной, с	120-350		
Белизна по верхней стороне бумаги, %, не менее	74		
с оптическим отбеливателем, %, не менее	86		
Сорность - контрастные включения на 1 м2 (по верхней стороне), -			
площадью от 0,1 до 0,5 мм2, шт., не более -	100		
площадью свыше 0,5 мм2, шт., не более	не допускается		
Влажность, %	4,0-7,0		