«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Bravo GC-2

Целлюлозный картон с трехкратным мелованием лицевой стороны и отбеленным оборотом цвета манила.

Применение: упаковки для продуктов питания, кондитерских изделий, напитков, лекарственных препаратов, хозяйственных товаров, коробок для CD-дисков, этикеток для одежды.

Технические характеристики:

Плотность, (±3%) г/м2	Толщина, мкм	Жесткость Taber 15°, мН*м	
		MD	CD
200	305 ± 15	7.5	3.8
210	320 ± 15	9	5
230	350 ± 15	11	5.5
250	390 ± 15	15	7.5
270	430 ± 15	22	11
300	490 ± 15	30	15
330	555 ± 15	35	19
350	590 ± 15	44	22

Яркость лицевой стороны, %	90 ± 3
Яркость оборотной стороны, %	78 ± 3
Шероховатость PPS 10, мкм	≤ 1,8
Глянец 75°, % (лицевая сторона)	≥ 40
Влажность, %	7,5 ± 1,0
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м^2 (лицевая сторона)	≤ 40
Впитываемость влаги Cobb 60, г/м^2 (оборотная сторона)	≤ 90
Сопротивление расслаиванию Scott, Дж/м^2	≥ 150
Поверхностная прочность, м/с	≥ 1,3