«ООО БИТ»
КАРТОН И БУМАГА

197343, г.Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.57, лит.А
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, д. 1
+7 812 468 33 33 bit929@mail.ru
https://bit-karton.ru

Delight Matt

Целлюлозный картон с содержанием древмассы с двуслойным мелованным покрытием лицевой и оборотной
стороны. Поверхность лицевой стороны – матовая.

Применение: Рекомендуется для изготовления высококачественной полноцветной упаковки для пищевых продуктов, кондитерских изделий, лекарственных препаратов, моющих и косметических средств, парфюмерии, коробок для видеокассет и детских игрушек, промышленных товаров.

Технические характеристики:

Глянец, 75	32 ±5
Яркость, %	90 ± 1,5 %
Шероховатость	max 3 мкм
Сопротивление расслаиванию,	min 200 Дж/м2 (200 – 210 г/м2) min 180 Дж/м2 (230 - 250 г/м2) min 170 Дж/м2 (260 - 280 г/м2) min 140 Дж/м2 (300 - 400 г/м2)
Непрозрачность	min 97 % (200 - 210 г/м^2) min 98 % (230 – 400 г/м2)
Устойчивость на изгиб	CD min 15 MD min 25
Сопротивление сухому выщипыванию	min 5

Плотность, г/м2	**Толщина, мкм**	**Жесткость**	
		Tabe r 15°, мН	
		MD	**CD**
200	200 ± 4	min 25	min 13
210	210 ± 4	min 32	min 15
230	230 ± 4	min 42	min 19
250	250 ± 4	min 55	min 26
260	260 ± 4	min 57	min 31
270	270 ± 4	min 66	min 35
280	280 ± 4	min 75	min 39
300	300 ± 4	min 93	min 48

310	310 ± 4	min 96	min 51
350	350 ± 4	min 123	min 60
400	400 ± 4	min150	min 70

---

https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/delight-matt/