

109052, г.Москва, ул.Смирновская, дом 19. +7 (495) 789-80-34 <u>bit945@mail.ru</u> https://bit-karton.ru

Delight Matt

Целлюлозный картон с содержанием древмассы с двуслойным мелованным покрытием лицевой и оборотной

стороны. Поверхность лицевой стороны - матовая.

Применение: Рекомендуется для изготовления высококачественной полноцветной упаковки для пищевых продуктов, кондитерских изделий, лекарственных препаратов, моющих и косметических средств, парфюмерии, коробок для видеокассет и детских игрушек, промышленных товаров.

Технические характеристики:

Глянец, 75	32 ±5		
Яркость, %	90 ± 1,5 %		
Шероховатость	тах 3 мкм		
Сопротивление расслаиванию,	min 200 Дж/м2 (200 - 210 г/м2) min 180 Дж/м2 (230 - 250 г/м2) min 170 Дж/м2 (260 - 280 г/м2) min 140 Дж/м2 (300 - 400 г/м2)		
Непрозрачность	min 97 % (200 - 210 г/м ²) min 98 % (230 - 400 г/м2)		
Устойчивость на изгиб	CD min 15 MD min 25		
Сопротивление сухому выщипыванию	min 5		

	Толщина, мкм	Жест	Жесткость	
Плотность, г/м2		Tabe r 15°, мН		
		MD	CD	
200	200 ± 4	min 25	min 13	
210	210 ± 4	min 32	min 15	
230	230 ± 4	min 42	min 19	
250	250 ± 4	min 55	min 26	
260	260 ± 4	min 57	min 31	
270	270 ± 4	min 66	min 35	
280	280 ± 4	min 75	min 39	
300	300 ± 4	min 93	min 48	

310	310 ± 4	min 96	min 51
350	350 ± 4	min 123	min 60
400	400 ± 4	min150	min 70

https://bit-karton.ru/spravochnik/zarubezhnye-proizvoditeli-kartona/delight-matt/