

Картон тарный плоский склеенный КС-2 по ГОСТ 9421-80 листовой

- Ширина 500 - 1250 мм, длина 500 - 2000 мм;
- Суммарная высота поддона и кипы не более 1150 мм;
- По согласованию с потребителем выпускаются другие форматы, толщина, масса листового картона.

Картон тарный плоский склеенный применяется:

- как материал для изготовления прокладок, обеспечивающих герметичность между плоскими металлическими поверхностями;
- в качестве обложек для книг;
- в качестве прокладочного материала между поддонами;
- в текстильной промышленности (материал для изготовления лекал, каркасы для головных уборов, сумок);
- в обувной промышленности (вставка в пятку и носок для придания профиля обуви, стелька)
- для производства картонно-разделительных решеток;
- в качестве утеплителя в ж/д вагонах;
- в качестве основы для гипсокартона.

Показатели качества картона тарного плоского склеенного листового КС-2

Наименование показателя	Нормативные значения	
Масса картона площадью 1м ² , г	1000 ± 100	1250 ± 100
Толщина, мм, не менее	1,4	1,8
Сопротивление продавливанию, Мпа, не менее	0,75	
Сопротивление расслаиванию, Н, не менее	48	
Влажность, %	12 (+2; -4)	